Trommelmaaiers

PZ SERIES

www.kuhn.com




be strong, be KUHN



PZ Series

KUHN TROMMELMAAIERS MAAIWERK OP Z'N BEST



EEN WELOVERWOGEN BESLUIT

Maaien is de eerste, zeer belangrijke stap bij het maken van voer. Laat uw keuze vallen op de KUHN PZ trommelmaaiers!

MEER DAN 50 JAAR ERVARING

PZ maaiers bouwen voort op een geschiedenis die meer dan 50 jaar teruggaat, toen 's werelds eerste trommelmaaier op de markt kwam. De nieuwste generatie KUHN PZ trommelmaaiers is ontwikkeld op basis van een combinatie van ervaring en de meest vooruitstrevende kwaliteitsnormen, technologieën en ontwerptechnieken.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

De welbekende kenmerken van de KUHN PZ trommelmaaiers zijn aangevuld met nieuwe oplossingen, zoals het LIFT-CONTROL ophangsysteem en de FLEXPROTECT zijkappen. Het resultaat is een complete serie trommelmaaiereenheden voor zowel front-, achter- als driepuntsaanbouw, die iedere dag grote prestaties voor u leveren.

MODEL	Werkbreedte	Aantal trommels
PZ 170	165 cm	2
PZ 190	185 cm	2
PZ 220	210 cm	2
PZ 270	265 cm	4
PZ 300	295 cm	4
PZ 320	310 cm	4
PZ 960	840/865/895 cm	8
PZ 270 F	265 cm	4
PZ 300 F	295 cm	4
PZ 2721 F	269 cm	4
PZ 3021 F	304 cm	4
TC 320	180 cm	-

DE PZ TROMMELMAAIER SERIE

AL BIJNA 50 JAAR DE MAATSTAF IN MAAIEN

Piet Zweegers kwam op het idee van de Cyclomaaier omdat het maaien met de messenbalk steeds moeilijker werd. Het gras werd steeds zwaarder en dikker en de messenbalk kreeg steeds meer moeite om hier doorheen te komen, met tijdverlies als resultaat.

Piet experimenteerde in 1963 met een hark met kettinkjes eraan en kwam erachter dat deze schudder het gras maaide en het gewas naar achter transporteerde. Het idee voor de Cyclomaaier was geboren. De kettinkjes werden vervangen door messen en de snelheid werd opgevoerd. Hierdoor werd het gras gemaaid zonder het te versnipperen en er werden perfecte zwaden gecreëerd.

In 26 landen werd er een patent verkregen voor dit concept. Door een goede samenwerking en licentieovereenkomsten met andere firma's zoals Fahr en KUHN ontstond er een revolutie.





DE TROMMELMAAIER SERIE VAN KUHN DANKT ZIJN NAAM NOG STEEDS AAN DE UITVINDER PIET ZWEEGERS

Rond 1970 vond Piet Zweegers ook de fronttrommelmaaier uit. Hij maakte een systeem waarmee hij de maaier voor de tractor kon plaatsen en haalde de aandrijving vanaf de achterkant van de tractor.



PERFECT MAAIWERK VAN DE BESTE MAAIER

Een zuiver gemaaid en een groot, luchtig zwad maken, dat is prioriteit nummer 1 bij het maaien van uw gras of andere gewassen voor hooi of silage. KUHN PZ trommelmaaiers zijn compromisloos wat betreft prestaties en capaciteit. Het beproefde ontwerp met de ongelijke mesplaten of mesplaten met grote diameters garandeert de vorming van zuivere zwaden, een schoner product, perfecte bodemaanpassing en hoge doorvoer met een lage vermogensbehoefte van de aftakas.

HOOGTEVERSTELLING

De maaihoogte kan worden ingesteld door de optionele afstandsringen toe te voegen of te verwijderen. Deze zijn goed bereikbaar en kunnen onbeperkt worden aangepast. De serie professionele PZ maaiers heeft traploze maaihoogteinstelling bovenop de maaier. Hierdoor kan de chauffeur bij veranderende omstandigheden de optimale maaihoogte op een gemakkelijke en veilige manier instellen. In de herfst kunt u bijvoorbeeld iets hoger maaien om de vervuiling van uw voer met aarde te verminderen.



VRIJ-DRAAIBARE STEUNSCHOTELS

Grote draaibare steunschotels hebben het voordeel dat ze de grond niet vooruitschuiven maar vrij draaiend over de bodem de oneffenheden volgen, wat de maaier optimaal bodemvolgend maakt. Door de minimale weerstand wordt schade aan de stoppel en vervuiling van het gewas voorkomen met een opmerkelijke reductie in vermogensbehoefte.



MAAITROMMELS MET VLAKKE ZIJKANTEN VOORKOMEN WIKKELEN

Ronde maaitrommels transporteren het gras onvoldoende. Daarom gebruikt KUHN trommels met twee vlakke kanten voor een goede doorvoer van het gras zonder risico op verstopping. Transport van het gras heeft grote invloed op de maaikwaliteit. Daarom heeft KUHN gekozen voor montage van extra metalen strips op de trommels voor verbetering van transport.



SNELLE WISSELING VAN MAAIMESSEN

Met behulp van het speciale gereedschap kunt u de meshouder omlaag drukken en op eenvoudige wijze de messen vervangen. Dit is een snel en veilig systeem.



GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT DE TROMMELS

De voorklep kan worden weggeklapt, zodat de messen gemakkelijk toegankelijk zijn. Dit is perfect voor dagelijkse inspectie en onderhoud van de maaier.





FLEXPROTECT

Beschadiging van de zijkappen behoort tot het verleden. De KUHN FLEXPROTECT zijkappen zijn gemaakt van flexibel polyethyleen en zeer duurzaam. In aanraking met een obstakel zal de kap vervormen en zonder beschadiging uitwijken. Na vervorming komt het materiaal terug in zijn oorspronkelijke vorm, zonder schade aan de maaier! FLEXPROTECT zijkappen zijn geïntegreerd in alle PZ maaiers, behalve de PZ 190, 190 en 220.



PZ 170 190 220

OVERTREFFENDE PRESTATIES, OOK BIJ KLEINE WERKBREEDTEN

Met de PZ 170, PZ 190 en PZ 220 biedt KUHN hoogwaardige techniek in werkbreedten tot 2.10 m. Deze serie maaiers is geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven. Degelijkheid en eenvoud in bediening zijn de eigenschappen van de maaiers. De PZ 220 kan met een kneuzer uitgerust worden.



UITBREEKBEVEILIGING

Als het maaiframe met een obstakel in aanraking komt, zorgt de uitbreekbeveiliging ervoor dat het frame niet beschadigt. Het maaiframe klapt naar achteren weg. Door eenvoudig even achteruit te rijden, komt het weer terug in de werkstand.



WERK- EN TRANSPORTSTAND

Zonder de tractorentoel te verlaten kan de PZ maaier-eenheid op eenvoudige wijze in transportstand achter de tractor worden gebracht. Optioneel is een hydraulische opklapcilinder leverbaar, voor een betere gewichtsverdeling tijdens het transport.





Als optie leverbaar: hydraulische opklapcilinder



BODEMDRUK-ONTLASTING D.M.V. VEREN

De standaard gemonteerde ontlastingsveren verplaatsen het gewicht van de maaier naar de hefinrichting van de tractor. Dit reduceert de bodemdruk en spaart de graszode.



EENVOUDIG AAN TE KOPPELEN

De PZ 170, 190 en 220 kunnen eenvoudig aan iedere tractor worden gekoppeld met Cat. 1 of 2 aanspanningen. Voor bredere tractoren biedt KUHN een speciale adapter aan.

PZ 270 300

SLAGVAARDIGE 3-PUNTSMAAIERS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

De PZ 270 en PZ 300 modellen zijn het bewijs van een beproefd concept met meer dan 25.000 verkochte maaiers. Grote trommels buiten en kleine trommels binnen bieden een perfecte bodemvolging, zwadvorming en snelle gewasdoorvoer.



EENVOUDIG ONDERHOUD VAN DE TROMMELS

KUHN PZ trommelmaaiers hebben een opklapbare frontbescherming. Dit geeft snelle toegang tot de trommels. Ideaal voor controle en dagelijks onderhoud van uw maaier.



Eenvoudig onderhoud van de trommels


KOPAKKERCILINDER

De optionele kopakkercilinder biedt in grote mate comfort en geeft de PZ 270 en de PZ 300 voldoende bodemvrijheid onder alle omstandigheden.

AANBOUWBOK

Bredere en grotere tractoren zijn geen probleem. De driepuntsbok maakt het mogelijk de maaier aan te passen aan elke spoor- of bandbreedte.







WERK- EN TRANSPORTSTAND

Zonder de tractorentoel te verlaten kan de PZ maaiereenheid op eenvoudige wijze in transportstand achter de tractor worden gebracht. Deze functie kan worden uitgebreid met een hydraulische cilinder. Verder is optioneel een hydraulische opklapcilinder leverbaar, voor een betere gewichtsverdeling tijdens het transport.

PZ | 270 F | 300 F

HOGE PRESTATIES



Met de PZ 270 F en PZ 300 F frontmaaiers zet KUHN de standaard in hun klasse. Trommelsamenstelling, FLEXPROTECT beschermkappen en toegankelijkheid voor onderhoud zijn ongeëvenaard. De 2 grote en kleine trommels garanderen een maximale gewasdoorvoer en optimale capaciteit. Zo legt de maaier een rechthoekig dubbelzwad af wat door een opraapwagen, schudder of kneuzer gemakkelijk kan worden opgenomen. Met de grote zwadwielen stelt u de zwadbreedte in. Smal zwad voor het dagelijks maaien voor stalvoedering, breed zwad voor het maken van luchtige silage.



PENDELFLEX-bok



Vaste aanbouwbok + FRONTFLEX

OPTIMALE BODEMAANPASSING

De PENDELFLEX pendelbok zorgt voor perfect volgen van de bodemcontour in laterale en longitudinale richting en voor perfecte bodemaanpassing in heuvelachtige omstandigheden. Bovendien zorgt de PENDELFLEX pendelbok voor minder slijtage, een lager vereist vermogen en het behoud van de graszoden. De vaste aanbouwbok is een eenvoudige en kostenefficiënte oplossing voor glooiende velden. De FLEXTOP flexibele topstang-verbinding of de FRONTFLEX telescopische topstangverbinding zijn als optie verkrijgbaar.

OPKLAPBARE FRONT- EN ZIJKAPPEN

De front- en zijbeschermingen kunnen omhoog worden geklapt, wat gemakkelijk is voor dagelijkse inspecties en meswisselingen.



MAAIHOOGTEINSTELLING

Dankzij de traploze maaihoogteinstelling bovenop de maaier kunt u bij veranderende omstandigheden de optimale maaihoogte op een gemakkelijke en veilige manier instellen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld in de herfst iets hoger maaien om de vervuiling van uw voer met aarde te verminderen.

PERFECTE ZWADVORMING

Het beproefde ontwerp met de mesplaten met ongelijke diameters biedt grote voordelen: smallere zwadvorming, een schoner product, perfecte bodemaanpassing en hoge doorvoer met een lage vermogensbehoefte.





TC 320

EEN KNEUZER VOOR SILAGE OF HOOI

De KUHN TC 320 kneuzer voor driepuntsaanbouw biedt extreme flexibiliteit en een grote capaciteit voor alle typen gewassen en onder alle omstandigheden. Hooi of silage, vlakke bodem of steile hellingen: deze onafhankelijke kneuzer garandeert u producten van hoge kwaliteit.

De TC 320 heeft slechts weinig vermogen nodig. De gewasopname door de rotor waarborgt optimaal behoud van de nutritionele waarde van uw gewas en biedt grote veelzijdigheid wat betreft gewastypen. Het goed doordachte ontwerp maakt de kneuzer geschikt voor alle bodem- en weersomstandigheden en zorgt tegelijkertijd voor een lange gebruiksduur.
De kneussnelheid kan worden afgestemd op de actuele weers- en bodemomstandigheden door 815 of 650 tpm te selecteren.
De instelbare kap maakt het mogelijk smalle zwaden van 1 m te maken of juist te kiezen voor breed uitspreiden, tot max. 3,10 m.



Verstelbare kneusintensiteit



Grote zwenkwielen

Dankzij de vaste bok met pendelende aanspanningen kan de machine de bodemcontouren volgen terwijl ze in één lijn blijft met de tractor, zelfs op steile hellingen. De grote zwenkbare wielen zijn dichtbij de kneuzer geplaatst (afstand 16 cm), resulterend in perfecte bodemaanpassing. Omdat ze onafhankelijk van de kneuzer zijn en rechtstreeks aan het frame van de aanbouwbok zijn bevestigd, wordt de kneuzer zelf niet extra belast. Dit leidt tot een langere levensduur.



Verstelbare spreidbreedte



Kneusrotorsnelheid van 815 min-¹ kan veranderd worden in 650 min-¹ door het omwisselen van tandwielen

PZ 2721 F 3021 F


SUCCES DOOR ERVARING

De KUHN PZ 2721 F en PZ 3021 F fronttrommelmaaiers staan voor optimale maaiprestaties onder de meest uitdagende omstandigheden. De beproefde eigenschappen van de PZ zijn aangevuld met nieuwe oplossingen om te voldoen aan de eisen van vandaag en morgen. Het stabiele en stijve hoofdframe samen met een robuuste aandrijflijn, maakt deze maaier geschikt voor zowel standaard als grotere tractoren.



EEN VLOTTE START

De betrouwbare V-snaaraandrijving waarborgt een vlotte start van de machine. De V-snaaraandrijving met grote lagers en hoofdas kan 30% meer vermogen overbrengen dan voorgaande modellen. Dit maakt deze maaiers geschikt voor zowel standaard als grotere tractoren.



V-riemaandrijving

MODERN ONTWERP MET FLEXPROTECT FLEXIBELE ZIJKAPPEN

Wanneer de geoptimaliseerde, gepatenteerde* KUHN FLEXPROTECT zijbeschermingen in aanraking komen met een obstakel, vervormen ze om schade aan de maaier te voorkomen. Het materiaal keert vervolgens terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Dit is vooral nuttig bij maaien rond palen of langs de randen van een veld. Het moderne ontwerp van de maaier is standaard uitgevoerd met waarschuwingsborden en voertuigverlichting voor maximale zichtbaarheid en veiligheid op de openbare weg.



FLEXPROTECT flexibele zijkappen



Goed bereikbaar voor reiniging en onderhoud

GEBRUIKERSCOMFORT

Alle afstellingen en bedieningshandelingen zijn eenvoudig uit te voeren. Het unieke messenwisselsysteem maakt het snel en veilig vervangen van messen met minimale inspanning mogelijk. Dankzij de traploze hoogteverstelling kan de bediener bij veranderende omstandigheden de optimale maaihoogte op een gemakkelijke en veilige manier instellen. Robuuste aandrijfeenheden met tandwielen met spiraalvertanding leveren maximale overbrenging van vermogen en een aangenaam geluidsniveau, een voordeel voor zowel de bestuurder als de omgeving.



Traploze hoogteverstelling



Systeem voor snel wisselen van maaimessen

SMALLE ZWADEN MAKEN

De typische mesplaatindeling van de PZ met grote en kleine messen maakt smalle zwaden mogelijk, in te stellen met de standaard aanwezige zwadwielen. Een ander voordeel van deze kenmerkende indeling is de zeer lage vermogensbehoefte, dankzij de grote doorvoeropening tussen de trommels. Dit smalle zwad past tussen de wielen van de tractor en voorkomt beschadiging en vervuiling van het gemaaide gewas.



Mesplaatindeling met grote en kleine messen maakt smalle zwaden mogelijk

KEUZE VAN DE AANBOUWBOK

U heeft de keuze uit twee typen bokken om deze af te stemmen op uw werkomstandigheden. De vaste aanbouwbok maakt, via de optionele telescopische topstang, bodemaanpassing in de rijrichting mogelijk. De pendelbok maakt, via een geïntegreerde telescopische topstang, bodemaanpassing in de rijrichting mogelijk en, via de koppelingsarmen, een aanpassing van 8,5° haaks op de rijrichting.



Vaste aanbouwbok




Pendelbok

*Gepatenteerd of patent aangevraagd in één of meerdere landen.

OVERZICHT PZ 2721 F - 3021 F

STERKE PUNTEN VAN DE MACHINE



V-riemaandrijving met grote 40 mm lagers en robuust hoofdframe





Geoptimaliseerde FLEXPROTECT flexibele zijkappen



Traploze hoogteverstelling



Messenwisselsysteem met speciaal gereedschap en meshouder

OPTIES




FLEXTOP flexibele topstangverbinding (uitsluitend in combinatie met vaste aanbouwbok)



FRONTFLEX telescopische topstangverbinding (uitsluitend in combinatie met vaste aanbouwbok)



Spiegelset





Vaste aanbouwbok




Standaard zwadwielen zorgen voor een smal zwad



Pendelbok

PZ 320 LIFT-CONTROL

INNOVATIEF OPHANGSYSTEEM



Directe aandrijving



De KUHN PZ 320 is standaard uitgerust met LIFT-CONTROL. Dit hydropneumatische ophangsysteem zorgt voortdurend voor een constante bodemdruk, vereist een geringere trekkracht en maakt non-stop maaien mogelijk. De maaier heeft een rechtstreekse aandrijflijn met geïntegreerde slipkoppeling en vrijloop. Voor stabiel transport heeft de machine een verticale transportstand van 120°, waarmee het gewicht van de machine gelijkmatiger over beide achterwielen wordt verdeeld. De opklapbare frontbescherming en de FLEXPROTECT zijbeschermingen zorgen voor gemakkelijke toegang tot de trommels, ideaal voor de dagelijkse inspecties en het onderhoud van de maaiereenheid.

HET LIFT-CONTROL SYSTEEM: SLIM REAGEREN

Verbeter de kwaliteit van uw voedergewassen en beperk stilstand met het exclusieve ophangsysteem LIFT-CONTROL. LIFT-CONTROL is veel meer dan alleen maar een ophangsysteem met een stikstof-accumulator die de traditionele veer heeft vervangen. Het is een actief en dynamisch hydropneumatisch ophangsysteem dat gebruik maakt van de kinetische krachten die op de maaiereenheid werken. De duidelijke voordelen van KUHN LIFT-CONTROL zijn:

- Oefent constante bodemdruk uit
- Volgt zeer goed de bodemcontouren
- Beveiligt doorlopend tegen obstakels
- Zorgt voor minder aarde in de gewassen
- Voorkomt zoveel mogelijk kapot gewroete grond

Vooral bij het maaien op hellingen laat het LIFT-CONTROL systeem zijn voordelen zien, met een duidelijk lager brandstofverbruik en hogere werksnelheid.

DE DRUK GEMAKKELIJK EN NAUWKEURIG AANPASSEN


Omdat tijd geld is, nemen het aanpassen van het gewicht en het reduceren van de druk slecht enkele seconden in beslag! Dankzij de accumulatoren kan de bodemdruk heel gemakkelijk vanuit de tractorstoel en met grote nauwkeurigheid worden aangepast aan de oogstomstandigheden. Op die manier wordt met minimale bodemdruk op natte velden voorkomen dat het voer zich ophoopt en vervuild raakt met aarde. De laterale krachten, de slijtage van de trommels en de treksterkte worden aanzienlijk gereduceerd. Wanneer de kracht op de maaiereenheid toeneemt, wordt het LIFT-CONTROL systeem automatisch lichter en heft het systeem de maaier omhoog. Hoe groter de kracht, hoe lichter de maaiereenheid wordt.







Als een obstakel geraakt wordt zal de gehele maaiunit achterwaarts en omhoog draaien door gebruik van LIFT-CONTROL. Het scharnierpunt van de maaier is niet in het midden maar aan de linkerkant van de maaier geplaatst, hierdoor zijn alle trommels optimaal beschermd. Ook die zich het dichtst bij de tractor bevindt.





Voor stabiel transport heeft de maaier een transportstand van 120°, het gewicht van de machine wordt hierdoor gelijkmatiger tussen de achterwielen verdeeld en de tractorlichten zijn altijd goed zichtbaar. Dit verhoogt de veiligheid en het comfort bij transport significant. Een vernieuwde geometrie van het tussenframe maakt een lage transporthoogte van 3,6 m met een bodemvrijheid van 40 cm mogelijk. En in werkstand een normale bodemvrijheid van 50 cm.







Het tussenframe heeft in iedere positie altijd de optimale hoogte, voldoende laag in transportstand en voldoende hoog in werk- en kopakkerstand.

PZ 960 LIFT-CONTROL

PURE CAPACITEIT

Voor een hoge maaicapaciteit is de PZ 960 de perfecte maaicombinatie! Uitgerust met de twee maaiunits van de PZ 320, kan tot 8.95 m gemaaid worden in combinatie met front- en achtermaaier. Bedrijven met tractoren vanaf 85 kW (115 pk) kunnen hiermee maximale maaibreedte in combinatie met maximale maaicapaciteit bereiken.

OVERTUIGEND EENVOUDIG, DE PZ 960 FRONT- EN ACHTER MAAICOMBINATIE

De twee achterste maaiunits van de maaicombinatie zijn opgebouwd uit een uitvoerig getest en reeds bewezen ontwerp. Het bijzondere kenmerk is de mesopstelling: grote messen aan de buitenkant en kleine messen aan de binnenkant zorgen voor een perfecte bodem-aanpassing, goede gewasdoorvoer en een perfecte zwadvorm. De vrij draaiende steunschotels zorgen ervoor dat deze maaier licht trekt.

COMPACT DESIGN VOOR DE BESTE GEWICHTVERDELING

De PZ 960 heeft een totaal gewicht van slechts 1900 kg. Met een frontmaaier en twee achtermaaiers is de gewichtsverdeling optimaal.

LIFT-CONTROL

De PZ 960 is standaard uitgevoerd met een hydraulische obstakelbeveiliging. Als een obstakel geraakt wordt zal de gehele maaiunit achterwaarts en omhoog draaien door het LIFT-CONTROL systeem. Verder zorgt dit systeem voor een eenvoudige en precieze bodemdrukaanpassing.



Meer informatie over het LIFT-CONTROL systeem is te vinden op de PZ 320 LIFT-CONTROL pagina





Onafhankelijk uitheffen. De PZ960 trommelmaaier combinatie is standaard uitgerust met een multifunctioneel hydraulisch ventiel voor het link of rechts uitheffen van de units



Met minimale aanpassingen en een aanbouwset voor de frontmaaier is het mogelijk de triple-maaier in een achteruitrijdende combinatie te gebruiken

WERKBREEDTE EN OVERLAPPING INSTELBAAR

De werkbreedte van de maaier kan worden ingesteld op drie verschillende breedten: 8,40 m, 8,65 m en 8,95 m. Hierdoor kunt u werken met frontmaaiers met verschillende werkbreedten en kunt u de juiste overlapping kiezen bij het werken op hellingen.



Drie verschillende maaibreedtes



Voor wegtransport worden de maaiframes door middel van hydraulische cilinders omhoog geklapt. De transportbreedte is binnen de 3,00 m


GEWOON FANTASTISCH VOER!



Wist u dat u per jaar per ha € 89 aan concentraten kunt besparen door de onzuiverheden in het voer omlaag te brengen van 4% naar 2%?* Wij zijn er om u te helpen topkwaliteit voer te produceren.

We willen graag meerdere decennia aan ervaring in voerproductie met u delen. We kunnen u adviseren bij het produceren van de beste kwaliteit diervoeder en u helpen de voordelen van onze machines te begrijpen, zodat u deze optimaal kunt gebruiken om uw voerkwaliteit te conserveren.

Met de expertise van KUHN zult u voedergewassen oogsten met …



** Bron: Landwirtschaftskammer Weser-Ems, Duitsland.*

Lees meer over onze ervaring op het gebied van voedergewassen: **KUHN.com/en**



KUHN PARTS

ONTWORPEN EN GEPRODUCEERD VOOR LANGE LEVENSDUUR

De gieterijen en smederij van KUHN en het productieproces van hoog niveau maken productie van reserveonderdelen mogelijk die de tijd weerstaan. U kunt werkelijk vertrouwen op onze knowhow en op onze originele onderdelen. Landbouwers profiteren van onze klantenondersteuning en logistieke diensten via alle magazijnen van KUHN PARTS, waar snelle en betrouwbare reparatiediensten worden aangeboden in samenwerking met uw dichtstbijzijnde erkende KUHN-dealer.



SPECIFICATIES

	PZ 170	PZ 190	PZ 220	PZ 270	PZ 300	PZ 320	PZ 960
Werkbreedte	165 cm	185 cm	210 cm	265 cm	295 cm	310 cm	840/865/895 cm
Transportbreedte	140 cm	150 cm	160 cm	180 cm	200 cm	230 cm	300 cm
Aanbouw	Cat. 1 - 2		Cat. 2				
Aantal trommels	2			4			8
Aantal messen	6		8	10	12		24
Maaihoogteinstelling	afstandsringen					traploos	
Snelwisselsysteem voor messen	◆						
Zwadwielen	(1x) ◇			(2x) ◇			
Hydraulisch opklappen van zijkappen	-			-	-	◇	◇
Aftakastoerental (omw./min.)	540			540 ◆ / 1000 ◇			1000
Banden	-						
Gewicht	≥ 380 kg	≥ 420 kg	≥ 580 kg	≥ 725 kg	≥ 785 kg	≥ 800 kg	≥ 1900 kg
Minimaal vereiste hydraulische aansluitingen tractor	-					1x DA + 1x SA	1x DA + 1x SA
Minimaal vereist aftakasvermogen	20 kW (27 pk)	25 kW (35 pk)	30 kW (40 pk)	40 kW (55 pk)	47 kW (65 pk)	51 kW (70 pk)	85 kW (115 pk)

◆ Standaarduitrusting ◇ Optioneel - = Niet leverbaar

SPECIFICATIES

	PZ 270 F	PZ 300 F	PZ 2721 F	PZ 3021 F	TC 320
Werkbreedte	265 cm	295 cm	269 cm	304 cm	180 cm
Transportbreedte	255 cm	285 cm	260 cm	295 cm	255 cm
Aanbouw	Cat. 2 A-frame				Cat. 2
Aantal trommels	4				-
Aantal messen	10	12	10	12	-
Maaihoogteinstelling	traploos				-
Snelwisselsysteem voor messen	◆				-
Zwadwielen	(2x) ◆ / (2x) ◇				-
Hydraulisch opklappen van zijkappen	-	-	◇	◇	-
Aftakastoerental (omw./min.)	1000 ◆ / 540 ◇ / 740 ◇	1000 ◆ / 540 ◇ / 740 ◇	1000 ◆ / 740 ◇	540 ◆ / 1000 ◇	
Banden	-				6.00-9 6PR
Gewicht	≥ 545 kg	≥ 645 kg	≥ 675 kg	≥ 720 kg	≥ 475 kg
Minimaal vereiste hydraulische aansluitingen tractor	-				
Minimaal vereist aftakasvermogen	37 kW (50 pk)	44 kW (60 pk)	40 kW (54 pk)	45 kW (60 pk)	18 kW (25 pk)

◆ Standaarduitrusting ◇ Optioneel - = Niet leverbaar

PZ Series

ONTWORPEN DOOR KUHN, GEMAAKT DOOR KUHN

Bekijk de complete serie schijvenmaaiers van KUHN



1. Schijvenmaaiers voor frontaanbouw met kneuzer - **2.** Getrokken schijvenmaaiers - **3.** Schijvenmaaiers voor achteraanbouw - **4.** Schijvenmaaiers voor achteraanbouw met kneuzer - **5.** Triple-maaicombinaties - **6.** Getrokken maaiers met kneuzer

Kijk op onze website voor meer informatie over uw dichtstbijzijnde KUHN-dealer:
www.kuhn.com

YouTube Bekijk onze YouTube-video's

KUHN
www.kuhn.com

Uw KUHN-dealer

PACKO-AGRI
8210 Zedelgem Tel.: (050) 25 00 10
5590 Ciney Tel : (083) 61 14 74
BELGIE
www.packo.be

REESINK AGRI B.V.
Woudhuizermark 79 - 7325 AC Apeldoorn
Postbus 200 - 7300 AE Apeldoorn
Tel.: 0575 - 59 94 69
www.reesinkagri.com

De informatie in dit document is uitsluitend informatief bedoeld en niet bindend. Onze machines zijn in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving in het land van levering. In onze documentatie, en voor een betere illustratie van bepaalde details, kan het zijn dat een aantal veiligheidsvoorzieningen niet in de operationele stand staan. Wanneer deze machines worden gebruikt, moeten deze voorzieningen in de stand staan overeenkomstig de vereisten van de bedienings- en assemblagehandleidingen. Houd u aan het maximaal toegestane totaalgewicht en hefvermogen en de maximale as- en bandenbelasting van de tractor. De belasting van de vooras van de tractor moet altijd overeenkomen met de wet- en regelgeving van het land van levering. (In Europa is dit minimaal 20% van het nettogewicht van de tractor.) We behouden ons het recht voor om zonder enige kennisgeving ontwerpen, specificaties of materialen te wijzigen. Het kan zijn dat er voor de machines en apparatuur in dit document minstens één octrooi- en/of geregistreerd modelrecht geldt. De handelsmerken die worden genoemd in dit document kunnen in een of meerdere landen gedeponeerd zijn.

KUHN is ook te vinden op

Uit milieuoverwegingen is deze flyer gedrukt op chloorvrij papier. / Gedrukt in Nederland - ZPAA09NL - 07.19 - Copyright 2019 KUHN
IMPRIM'VERT